



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCOF-20 **DESENCOFRANTE**



PROFESIONAL

www.ispaquimica.com

Tlf. 957 602 677

Fax. 957118931

info@ispaquimica.com

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

ESPECIFICACIONES:

Aspecto..... Líquido Transparente
Color Ambarino
Olor Característico suave
Solubilidad en agua..... Emulsión estable

MEMORIA DE CALIDAD:

Producto con gran capacidad para conseguir terminaciones perfectas en el desmoldeo del hormigón.
Para piezas de encofrado metálicas o de madera.
Al mezclar con agua, forma una emulsión muy estable.
No altera la dureza superficial ni la adherencia de los materiales desencofrados .

APLICACIONES:

En Empresas de Construcción, para el desencofrado de prefabricados de cemento, etc.
Desmoldeo de encofrados en la construcción.

DOSIS DE USO Y EMPLEO:

Miscible en agua o gas-oil.
Admite diluciones de 1 por 5-10 L. de Agua.
Para los encofrados metálicos se recomienda utilizar puro.
Puede aplicarse mediante brocha, inmersión o pulverizado. Los encofrados deben de estar secos y limpios de grasas, restos de hormigón, etc.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consulte al Servicio de Información Toxicológica tlf. 915620420
No mezclar con otros productos químicos.
Para más información, consulten la FDS del producto

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno blancos translúcidos capacidad: 5 – 10 – 25 Lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad: 1000 Lts.

REGISTROS:

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra parte.