



INFORMACIÓN TÉCNICA

ISPA - 3000

LIMPIADOR DE MANCHAS DE SOLDADURA



PROFESIONAL

www.ispaquimica.com

Tlf. 957 602 677

Fax. 957118931

info@ispaquimica.com

Polg. Ind. San
Pancracio.

Avda. Iryda parc. 1

Nave 3

14500 PUENTE GENIL

CÓRDOBA

ESPECIFICACIONES:

Aspecto..... Líquido translúcido.
Olor Característico a ácido
PH. 1+_0.5
Densidad..... 1.20 gr./cc
Solubilidad..... En agua en todas proporciones

MEMORIA DE CALIDAD:

Limpiador químico, de reacción ácida.
Poderoso eliminador de manchas de soldadura.
Limpia, desengrasa y elimina las manchas en una sola operación, casi sin frotar.
No produce oxidaciones.

APLICACIONES:

Elimina el azulado después de la soldadura.
Mantenimiento de Industrias, Talleres de Cerrajería, Caldererías, etc.

DOSIS DE USO Y EMPLEO:

Dependiendo de la superficie a limpiar. Puede utilizarse de varias formas:
INMERSIÓN, FROTACION, PULVERIZACIÓN.
En los tres casos, la dosis recomendada es la siguiente:
1 Parte de Producto x 2-3 partes de agua.
Al final de la operación, enjuagar con abundante agua a presión.
Producto ácido, no exponer los metales a un tiempo prolongado de contacto. No superar los 30 minutos.
EN ACEROS PULIDOS, PUEDE ATACAR AL BRILLO.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
Provoca quemaduras.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica TLF. 915620420
No mezclar con otros productos químicos.
Para más información, consultar la FDS del producto.

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 12 – 30 kgs.
Bidones capacidad: 240 kgs.

REGISTROS:

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra parte. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto.

