



INFORMACIÓN TÉCNICA

ZENÓN-F

DESENGRASANTE DE FUEL Y ALQUITRÁN



PROFESIONAL

www.ispaquimica.com

Tlf. 957 602 677

Fax. 957118931

info@ispaquimica.com

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

ESPECIFICACIONES:

Aspecto..... Líquido translúcido.
Olor característico. Disolvente
Aspecto al emulsionar..... Blanco-rosado lechoso.
Color rojo
Densidad..... 0.82 grs/c.c. aprox.

MEMORIA DE CALIDAD:

Desengrasante Químico concentrado. Desengrasa y limpia rápidamente.
Permite un rápido aclarado con agua, reduciendo agresividad a gomas y juntas delicadas.
CUALIDAD NOTORIA:
PRODUCTO HIDROSOLUBLE, siendo por ello altamente rentable ya que permite dilución en agua.

APLICACIONES:

Especialmente indicado para la limpieza de superficies manchadas de Alquitrán y Fuel.
Limpieza de piezas metálicas.
Suelos grasientos. Talleres. Garajes.
Y en general en todo lugar donde existan problemas para eliminar grasas.

DOSIS DE USO:

Debido a su alta concentración, admite que se diluya en agua a razón de:
1 parte de producto por 5 ó 6 de agua. (hasta 10 partes es admisible).

MODO DE EMPLEO:

Una vez conseguida la mezcla de producto, nos resulta una emulsión blanco-lechosa.
Pulverizar ésta sobre la superficie a limpiar.
Transcurridos de 5 a 10 minutos aprox., enjuagar con agua a presión.
Puede utilizarse por pulverización e inmersión.
NO MEZCLAR CON AGUA CALIENTE.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación. Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar.
Evítese el contacto con los ojos. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
En caso de ingestión acúdase inmediatamente al medico y muéstrela la etiqueta o el envase.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al INT tlf. 915620420
No mezclar con otros productos químicos. **Para más información, consulten la FDS del producto.**

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 5, 10, 25 lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad 1.000 Lts.

REGISTROS:

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.

Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra parte. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto.

